

环境信息披露报告

企业名称：浙江天振科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330523746336790G

报告年度：2022 年度

编制日期：2023 年 4 月

基本信息表

中文名称	浙江天振科技股份有限公司		
注册地址	浙江省安吉经济开发区健康产业园		
生产地址	浙江省湖州市安吉县孝源街道孝源村汪塘		
法定代表人	方庆华	行业类别	塑料板、管、型材制造 2922
企业联系人	鲍建华	联系方式	18072626088
企业性质	☐ 国有企业 ☒ 民营企业 ☐ 外资企业 ☐ 集体企业 ☐ 上市公司 ☐ 发债企业		
企业情况	是否属于重点排污单位： ☐ 是 ☒ 否 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业： ☒ 是 ☐ 否		
生产情况	主要经营生产、研发、销售木塑复合板（WPC）、塑晶地板（PVC）、石塑地板（SPC）、玻镁板（MGO）产品专业制造、进出口业务。项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及地方产业政策中规定的限制/淘汰类项目。		
企业负责人声明： 我承诺本报告所涉及的环保信息和数据均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。如有违反，愿承担由此产生的相应责任。			
			
环保工作负责人声明： 我承诺本报告所涉及的环保信息和数据均真实、准确、完整。			
环保工作负责人签字： 日期：			

目 录

基本信息表	1
1 术语和名词解释	4
2 关键环境信息提要	5
2.1 本年度生态环境行政许可变更情况	5
2.2 本年度主要污染物排放情况	5
2.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况	5
3 企业环境管理信息	6
3.1 企业生态环境行政许可情况	6
3.1.1 行政许可基本信息	6
3.1.2 主要许可事项	6
3.2 环境保护税	6
3.3 环保信用评价情况	6
4 污染物产生、治理与排放信息	6
4.1 污染防治设施信息	6
4.1.1 污染防治设施一览表	6
4.1.2 污染防治设施非正常运行情况	7
4.2 废气排放情况	7
4.2.1 废气排放情况	7
4.2.2 无组织排放情况	17
4.2.3 排污许可执行报告编制情况	21
4.3 固体废物产生和利用处置情况	21

4.4 有毒有害物质排放信息	21
4.5 噪声防治情况	22
5 碳排放信息	23
6 强制性清洁生产审核信息	23
7 生态环境应急信息	23
7.1 生态环境应急信息	23
7.2 突发生态环境事件发生及处置情况	24
8 生态环境违法信息	24
9 本年度临时报告信息	24

1 术语和名词解释

环境信用等级

根据企业环境违法违规行为信息，企业环境信用共分为四个等级，由好到差依次以绿、蓝、黄、黑四种颜色标识。

有组织排放

大气污染物经过排气筒的有规则排放。

无组织排放

大气污染物不经过排气筒的无规则排放。

非甲烷总烃

采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和，以碳的质量浓度计。

固体废物

在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

危险废物

指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物。

一般工业固体废物

指未列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准认定其不具有危险特性的工业固体废物。

突发环境事件

指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

2 关键环境信息提要

2.1 本年度生态环境行政许可变更情况

2022 年度无行政许可变更事项。

2.2 本年度主要污染物排放情况

2022 年公司外排废气颗粒物 28.569 吨、非甲烷总烃 11.7 吨、氯化氢 0.537 吨。

2022 年公司合计产生危险废物 51.65 吨，外委处理处置 51.65 吨。

2.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况

2022 年公司有无行政处罚。

3 企业环境管理信息

3.1 企业生态环境行政许可情况

3.1.1 行政许可基本信息

2022 年无行政许可变更、延续、重新申请等情况。

3.1.2 主要许可事项

2022 年无行政许可事项。

3.2 环境保护税

2022 年公司未缴纳环保税。

3.3 环保信用评价情况

2022 年公司环保信用等级为 A 级。

4 污染物产生、治理与排放信息

4.1 污染防治设施信息

4.1.1 污染防治设施一览表

企业污染防治设施信息如下表所示。

表 2 企业污染防治设施信息

序号	名称	治理类型	治理设施类型	治理技术	控制指标	对应排口编号
1	活性炭+UV	氯化氢/非甲烷总烃/	活性炭吸附	活性炭吸附	氯化氢/非甲烷总烃/	有组织排气筒

		漆废气			漆废气	
2	除尘器	粉尘	降尘	降尘	粉尘	有组织排气筒
3	化粪池	COD、氨氮	预处理	预处理	COD、氨氮	生活污水排放口

4.1.2 污染防治设施非正常运行情况

2022 年，公司污染防治设施无非正常运行情况。

4.2 废气排放情况

4.2.1 废气排放情况

表 4 废气排放情况统计表

排气筒高度(m)		15		废气处理设施				水喷淋+催化燃烧					
采样点位		上料挤出废气进口 1#						上料挤出废气出口 1#					
采样管道截面积(m²)		1.1310						1.1310					
检测项目	单位	2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值			2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
烟温	℃	19.6	19.7	19.7	19.6	19.4	19.2	22.3	22.0	21.8	21.1	21.4	20.8
含湿量	%	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
静压	kPa	-1.38	-1.37	-1.37	-1.36	-1.36	-1.36	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
动压	Pa	136	137	138	137	137	137	133	134	135	133	133	133
流速	m/s	12.40	12.40	12.45	12.42	12.44	12.40	12.23	12.27	12.28	12.20	12.18	12.20
标干流量	m³/h	45472	45735	45924	45834	45943	45831	45373	45568	45631	45442	45330	45502
颗粒物浓度	mg/m³	34.4	36.2	38.1	36.5	37.3	32.8	<20	<20	<20	<20	<20	<20
颗粒物平均浓度	mg/m³	36.2			35.5			<20			<20		
颗粒物排放速率	kg/h	1.56	1.66	1.75	1.67	1.71	1.50	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91
颗粒物平均排放速率	kg/h	1.66			1.63			<0.91			<0.91		
非甲烷总烃浓度(以碳计)	mg/m³	20.1	20.1	20.1	19.3	19.4	19.5	6.50	6.48	6.37	6.53	6.51	6.57
非甲烷总烃平均浓度(以碳计)	mg/m³	20.1			19.4			6.45			6.54		
非甲烷总烃排放速率(以碳计)	kg/h	0.914	0.919	0.923	0.885	0.891	0.894	0.295	0.295	0.291	0.297	0.295	0.299

非甲烷总烃平均排放速率(以碳计)	kg/h	0.919			0.890			0.294			0.297		
氯化氢浓度	mg/m ³	6.04	5.45	5.37	6.01	5.14	5.21	2.22	2.03	1.81	1.86	1.41	1.76
氯化氢平均浓度	mg/m ³	5.62			5.45			2.02			1.68		
氯化氢排放速率	kg/h	0.275	0.249	0.247	0.275	0.236	0.239	0.101	0.0925	0.0826	0.0845	0.0639	0.0801
氯化氢平均排放速率	kg/h	0.257			0.250			0.0919			0.0762		

排气筒高度(m)		15		废气处理设施				水喷淋+催化燃烧					
采样点位		上料挤出废气进口 2#						上料挤出废气出口 2#					
采样管道截面积(m²)		1.1310						1.1310					
检测项目	单位	2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值			2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
烟温	℃	20.5	20.5	20.4	19.8	20.2	19.9	20.8	20.5	20.1	20.2	20.7	20.5
含湿量	%	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0
静压	kPa	-1.08	-1.07	-1.06	-1.05	-1.05	-1.03	0.00	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04
动压	Pa	118	118	121	117	119	117	105	104	105	105	104	105
流速	m/s	11.35	11.32	11.50	11.30	11.38	11.30	10.74	10.70	10.75	10.73	10.70	10.73
标干流量	m³/h	42504	42392	43072	42401	42631	42375	40580	40466	40695	40552	40358	40487
颗粒物浓度	mg/m³	35.7	33.5	36.8	34.9	33.1	30.9	<20	<20	<20	<20	<20	<20
颗粒物平均浓度	mg/m³	35.3			33.0			<20			<20		
颗粒物排放速率	kg/h	1.52	1.42	1.59	1.48	1.41	1.31	<0.81	<0.81	<0.81	<0.81	<0.81	<0.81
颗粒物平均排放速率	kg/h	1.51			1.40			<0.81			<0.81		
非甲烷总烃浓度(以碳计)	mg/m³	20.8	20.7	20.8	20.5	20.5	20.3	6.09	6.12	6.92	6.27	6.57	6.27
非甲烷总烃平均浓度(以碳计)	mg/m³	20.8			20.4			6.38			6.37		
非甲烷总烃排放速率(以碳计)	kg/h	0.884	0.878	0.896	0.869	0.874	0.860	0.247	0.248	0.282	0.254	0.265	0.254

非甲烷总烃平均排放速率(以碳计)	kg/h	0.886			0.868			0.259			0.258		
氯化氢浓度	mg/m ³	5.86	5.37	6.21	5.99	5.51	5.49	2.22	1.55	1.97	1.97	1.30	1.84
氯化氢平均浓度	mg/m ³	5.81			5.66			1.91			1.70		
氯化氢排放速率	kg/h	0.249	0.228	0.267	0.254	0.235	0.233	0.0901	0.0627	0.0802	0.0799	0.0523	0.0745
氯化氢平均排放速率	kg/h	0.248			0.241			0.0777			0.0689		

排气筒高度(m)		15			废气处理设施			催化燃烧					
采样点位		UV 线废气进口 3#						UV 线废气出口 3#					
采样管道截面积(m²)		0.3848						0.3848					
检测项目	单位	2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值			2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
烟温	℃	19.8	19.7	20.3	20.0	19.8	19.8	21.3	21.5	22.0	21.4	21.7	21.7
含湿量	%	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
静压	kPa	-1.39	-1.39	-1.41	-1.41	-1.40	-1.40	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05
动压	Pa	148	148	161	159	157	157	135	136	136	135	135	135
流速	m/s	12.92	12.91	13.49	13.38	13.31	13.32	12.30	12.32	12.34	12.27	12.29	12.29
标干流量	m³/h	16178	16171	16861	16743	16668	16682	15545	15559	15555	15508	15516	15513
非甲烷总烃浓度 (以碳计)	mg/m³	20.5	20.6	20.5	21.1	21.1	20.0	9.23	9.76	9.58	6.39	6.60	6.70
非甲烷总烃平均浓度 (以碳计)	mg/m³	20.5			20.7			9.52			6.63		
非甲烷总烃排放速率 (以碳计)	kg/h	0.332	0.333	0.346	0.353	0.352	0.334	0.143	0.152	0.149	0.102	0.102	0.104
非甲烷总烃平均排放速率 (以碳计)	kg/h	0.337			0.346			0.148			0.103		
臭气浓度	无量纲	/	/	/	/	/	/	232	232	268	309	309	357
臭气浓度最大值	无量纲	/			/			268			357		

排气筒高度(m)		15		废气处理设施			布袋除尘						
采样点位		磨粉废气进口 4#						磨粉废气出口 4#					
采样管道截面积(m²)		0.2827						0.2827					
检测项目	单位	2023.02.24 测定值			2023.02.25 测定值			2023.02.24 测定值			2023.02.25 测定值		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
烟温	℃	18.0	18.4	18.5	18.7	18.7	18.8	17.8	18.3	18.4	18.7	18.9	19.1
含湿量	%	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
静压	kPa	-0.83	-0.83	-0.83	-0.84	-0.83	-0.83	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
动压	Pa	560	559	561	564	562	561	465	464	464	464	463	465
流速	m/s	24.86	24.85	24.91	24.98	24.93	24.93	22.54	22.54	22.53	22.55	22.55	22.60
标干流量	m³/h	23446	23405	23453	23498	23449	23443	21469	21432	21417	21410	21398	21430
颗粒物浓度	mg/m³	51.6	53.9	51.4	52.9	51.4	51.8	<20	<20	<20	<20	<20	<20
颗粒物平均浓度	mg/m³	52.3			52.0			<20			<20		
颗粒物排放速率	kg/h	1.21	1.26	1.21	1.24	1.21	1.21	<0.43	<0.43	<0.43	<0.43	<0.43	<0.43
颗粒物平均排放速率	kg/h	1.23			1.22			<0.43			<0.43		

排气筒高度(m)		15		废气处理设施				布袋除尘					
采样点位		磨粉废气进口 5#						磨粉废气出口 5#					
采样管道截面积(m ²)		0.196						0.1963					
检测项目	单位	2023.02.24 测定值			2023.02.25 测定值			2023.02.24 测定值			2023.02.25 测定值		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
烟温	℃	18.5	18.5	18.8	17.8	17.8	17.7	19.1	19.4	19.7	18.2	18.4	18.9
含湿量	%	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
静压	kPa	-1.00	-1.01	-1.02	-1.06	-1.13	-1.10	0.34	0.32	0.36	0.29	0.38	0.31
动压	Pa	757.9	739.5	775.1	695.8	791.8	734.2	746	740	753	683	775	722
流速	m/s	29.2	28.8	29.5	27.9	29.8	28.7	28.9	28.7	29.1	27.7	29.5	28.3
标干流量	m ³ /h	18516	18289	18714	17752	18902	18228	17748	17592	17539	16810	17835	17086
颗粒物浓度	mg/m ³	57.9	59.4	59.3	56.1	56.7	56.2	<20	<20	<20	<20	<20	<20
颗粒物平均浓度	mg/m ³	58.9			56.3			<20			<20		
颗粒物排放速率	kg/h	1.07	1.09	1.11	1.00	1.07	1.02	<0.35	<0.35	<0.35	<0.34	<0.36	<0.34
颗粒物平均排放速率	kg/h	1.09			1.03			<0.35			<0.34		

排气筒高度(m)		15			废气处理设施			布袋除尘					
采样点位		磨粉废气进口 6#						磨粉废气出口 6#					
采样管道截面积(m²)		0.196						0.1963					
检测项目	单位	2023.02.24 测定值			2023.02.25 测定值			2023.02.24 测定值			2023.02.25 测定值		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
烟温	℃	19.3	18.9	19.0	18.4	18.3	18.5	19.8	19.6	19.9	18.7	18.9	18.2
含湿量	%	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
静压	kPa	-1.15	-1.19	-1.16	-1.19	-1.20	-1.22	0.47	0.44	0.42	0.42	0.45	0.49
动压	Pa	873.8	861.4	846.8	845.5	856.7	873.2	856	842	832	831	847	866
流速	m/s	31.4	31.2	30.9	30.9	31.1	31.4	30.8	30.5	30.2	30.2	30.6	31.1
标干流量	m³/h	19841	19708	19559	19513	19643	19822	18617	18463	18263	18271	18517	18916
颗粒物浓度	mg/m³	61.6	63.9	63.3	60.1	61.3	59.3	<20	<20	<20	<20	<20	<20
颗粒物平均浓度	mg/m³	62.9			60.2			<20			<20		
颗粒物排放速率	kg/h	1.22	1.26	1.24	1.17	1.20	1.18	<0.37	<0.37	<0.37	<0.37	<0.37	<0.38
颗粒物平均排放速率	kg/h	1.24			1.18			<0.37			<0.37		

排气筒高度(m)		15			废气处理设施			布袋除尘					
采样点位		豪迈线废气进口 7#						豪迈线废气出口 7#					
采样管道截面积(m ²)		0.5027						0.5027					
检测项目	单位	2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值			2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
烟温	℃	18.7	19.1	19.3	19.6	19.0	18.9	18.4	19.3	19.5	18.7	18.7	18.8
含氧量	%	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
静压	kPa	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	-1.09	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
动压	Pa	295	292	294	292	292	296	252	251	252	251	252	253
流速	m/s	18.04	17.96	18.03	18.00	17.96	18.08	16.58	16.60	16.63	16.58	16.62	16.66
标干流量	m ³ /h	30228	30053	30146	30062	30060	30265	28084	28028	28057	28044	28109	28159
颗粒物浓度	mg/m ³	27.8	26.1	29.3	26.5	25.0	23.5	<20	<20	<20	<20	<20	<20
颗粒物平均浓度	mg/m ³	27.7			25.0			<20			<20		
颗粒物排放速率	kg/h	0.840	0.784	0.883	0.797	0.752	0.711	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56
颗粒物平均排放速率	kg/h	0.836			0.753			<0.56			<0.56		

排气筒高度(m)		15		废气处理设施			布袋除尘						
采样点位		豪迈线废气进口 8#						豪迈线废气出口 8#					
采样管道截面积(m²)		0.5027						0.5027					
检测项目	单位	2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值			2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
烟温	℃	19.8	19.9	19.9	20.1	20.5	20.5	20.4	20.0	20.1	19.7	19.7	20.0
含湿量	%	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9
静压	kPa	-1.10	-1.09	-1.09	-1.08	-1.08	-1.09	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15
动压	Pa	267	261	259	260	263	261	306	306	304	304	305	304
流速	m/s	17.20	17.02	16.96	17.00	17.08	17.02	18.36	18.34	18.29	18.28	18.29	18.30
标干流量	m³/h	28642	28335	28235	28312	28398	28282	30805	30811	30716	30773	30781	30752
颗粒物浓度	mg/m³	29.5	27.3	31.7	28.4	32.4	25.5	<20	<20	<20	<20	<20	<20
颗粒物平均浓度	mg/m³	29.5			28.8			<20			<20		
颗粒物排放速率	kg/h	0.845	0.774	0.895	0.804	0.920	0.721	<0.62	<0.62	<0.61	<0.62	<0.62	<0.62
颗粒物平均排放速率	kg/h	0.838			0.815			<0.62			<0.62		

排气筒高度(m)		15		废气处理设施			布袋除尘						
采样点位		豪迈线废气进口 9#						豪迈线废气出口 9#					
采样管道截面积(m²)		0.5027						0.5027					
检测项目	单位	2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值			2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
烟温	℃	20.8	20.9	20.8	19.8	20.1	20.2	20.4	20.1	20.3	19.6	19.9	20.4
含湿量	%	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
静压	kPa	-1.09	-1.09	-1.09	-1.08	-1.08	-1.08	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
动压	Pa	263	248	251	243	244	246	305	282	283	282	283	283
流速	m/s	17.11	16.61	16.70	16.41	16.48	16.54	18.34	17.62	17.65	17.61	17.66	17.67
标干流量	m³/h	28042	21552	27708	27320	27401	27486	30777	29585	29612	29610	29655	29613
颗粒物浓度	mg/m³	27.7	29.2	29.6	26.9	29.5	27.7	<20	<20	<20	<20	<20	<20
颗粒物平均浓度	mg/m³	28.8			28.0			<20			<20		
颗粒物排放速率	kg/h	0.777	0.629	0.820	0.735	0.808	0.761	<0.62	<0.59	<0.59	<0.59	<0.59	<0.59
颗粒物平均排放速率	kg/h	0.742			0.768			<0.60			<0.59		

排气筒高度(m)		15			废气处理设施			活性炭					
采样点位		涂胶冷压废气进口 10#						涂胶冷压废气出口 10#					
采样管道截面积(m²)		0.0707						0.0707					
检测项目	单位	2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值			2023.02.22 测定值			2023.02.23 测定值		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
烟温	℃	18.3	19.6	19.7	18.8	19.0	19.0	18.1	19.0	19.7	18.9	18.9	19.3
含湿量	%	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.7	2.7
静压	kPa	-1.07	-1.07	-1.08	-1.07	-1.07	-1.07	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
动压	Pa	84	73	76	77	74	73	75	74	76	75	76	77
流速	m/s	9.37	8.71	8.95	8.98	8.76	8.75	9.03	9.01	9.16	9.06	9.12	9.22
标干流量	m³/h	2204	2039	2094	2106	2052	2050	2141	2129	2160	2146	2160	2181
非甲烷总烃浓度 (以碳计)	mg/m³	19.5	19.5	19.5	19.0	19.2	19.4	8.30	8.31	8.08	7.50	7.57	7.59
非甲烷总烃平均浓度 (以碳计)	mg/m³	19.5			19.2			8.23			7.55		
非甲烷总烃排放速率 (以碳计)	kg/h	0.0430	0.0398	0.0408	0.0400	0.0394	0.0398	0.0178	0.0177	0.0175	0.0161	0.0164	0.0166
非甲烷总烃平均排放速率 (以碳计)	kg/h	0.0412			0.0397			0.0176			0.0163		

检测点位	昼间 dB (A)						
	检测时间		主要声源	Leq	检测时间		Leq
厂界东 1#	2023.02.24	09:02-09:03	设备噪声	61	2023.02.25	09:25-09:26	62
厂界南 2#		09:10-09:11	设备噪声	60		09:34-09:35	59
厂界西 3#		09:21-09:22	设备噪声	61		09:39-09:40	60
厂界北 4#		09:31-09:32	设备噪声	58		09:45-09:46	58
南侧敏感点 5#		09:43-09:53	设备噪声	56		09:54-10:04	57

4.2.2 无组织排放情况

表 5 无组织排放情况统计表

采样点位	检测项目	样品性状	采样频次	检测结果 (mg/m ³)	
				2023.02.24	2023.02.25
上风向 1#	总悬浮颗粒物	滤膜	第一次	0.233	0.217
			第二次	0.250	0.217
			第三次	0.250	0.233
			最高值	0.250	0.233
	非甲烷总烃 (以碳计)	气袋	第一次	1.16	1.26
			第二次	1.19	1.25
			第三次	1.15	1.25
			最高值	1.19	1.25
	臭气浓度 (无量纲)	气瓶	第一次	<10	<10
			第二次	<10	<10
			第三次	<10	<10
			最高值	<10	<10
	氯化氢	吸收液	第一次	0.141	0.159
			第二次	0.148	0.163
			第三次	0.151	0.151
			最高值	0.151	0.163
下风向 2#	总悬浮颗粒物	滤膜	第一次	0.350	0.283
			第二次	0.384	0.317
			第三次	0.383	0.317
			最高值	0.384	0.317
	非甲烷总烃 (以碳计)	气袋	第一次	1.19	1.27
			第二次	1.18	1.27
			第三次	1.18	1.28
			最高值	1.19	1.28
	臭气浓度 (无量纲)	气瓶	第一次	<10	<10
			第二次	<10	<10
			第三次	<10	<10
			最高值	<10	<10
	氯化氢	吸收液	第一次	0.177	0.178
			第二次	0.179	0.185
			第三次	0.181	0.186
			最高值	0.181	0.186
下风向 3#	总悬浮颗粒物	滤膜	第一次	0.400	0.300
			第二次	0.383	0.317

			第三次	0.416	0.300
			最高值	0.416	0.317
			第一次	1.18	1.28
			第二次	1.23	1.26
	非甲烷总烃 (以碳计)	气袋	第三次	1.22	1.29
			最高值	1.23	1.29
			第一次	<10	<10
			第二次	<10	<10
	臭气浓度 (无量纲)	气瓶	第三次	<10	<10
			最高值	<10	<10
			第一次	0.185	0.185
			第二次	0.177	0.182
	氯化氢	吸收液	第三次	0.177	0.183
			最高值	0.185	0.185
下风向 4#	总悬浮颗粒物	滤膜	第一次	0.434	0.300
			第二次	0.400	0.300
			第三次	0.416	0.333
			最高值	0.434	0.333
	非甲烷总烃 (以碳计)	气袋	第一次	1.23	1.33
			第二次	1.20	1.32
			第三次	1.21	1.32
			最高值	1.23	1.33
	臭气浓度 (无量纲)	气瓶	第一次	<10	<10
			第二次	<10	<10
			第三次	<10	<10
			最高值	<10	<10
	氯化氢	吸收液	第一次	0.175	0.178
			第二次	0.165	0.159
			第三次	0.181	0.174
			最高值	0.181	0.178
西南侧敏感点 5#	非甲烷总烃 (以碳计)	气袋	第一次	0.44	0.44
			第二次	0.45	0.45
			第三次	0.44	0.45
			最高值	0.45	0.45
	臭气浓度 (无量纲)	气瓶	第一次	<10	<10
			第二次	<10	<10
			第三次	<10	<10

	氯化氢	吸收液	最高值	<10	<10
			第一次	0.159	0.141
			第二次	0.140	0.138
			第三次	0.163	0.138
			最高值	0.163	0.141
南侧敏感点 6#	非甲烷总烃 (以碳计)	气袋	第一次	0.44	0.43
			第二次	0.44	0.43
			第三次	0.44	0.44
			最高值	0.44	0.44
	臭气浓度 (无量纲)	气瓶	第一次	<10	<10
			第二次	<10	<10
			第三次	<10	<10
			最高值	<10	<10
	氯化氢	吸收液	第一次	ND(<0.05)	ND(<0.05)
			第二次	ND(<0.05)	ND(<0.05)
			第三次	ND(<0.05)	ND(<0.05)
			最高值	ND(<0.05)	ND(<0.05)
浙江科技学院 安吉校区 7#	非甲烷总烃 (以碳计)	气袋	第一次	0.43	0.25
			第二次	0.41	0.26
			第三次	0.42	0.24
			最高值	0.43	0.26
	臭气浓度 (无量纲)	气瓶	第一次	<10	<10
			第二次	<10	<10
			第三次	<10	<10
			最高值	<10	<10
	氯化氢	吸收液	第一次	ND(<0.05)	ND(<0.05)
			第二次	ND(<0.05)	ND(<0.05)
			第三次	ND(<0.05)	ND(<0.05)
			最高值	ND(<0.05)	ND(<0.05)
安吉职业技术 学校 8#	非甲烷总烃 (以碳计)	气袋	第一次	0.38	0.23
			第二次	0.35	0.23
			第三次	0.40	0.24
			最高值	0.40	0.24
	臭气浓度 (无量纲)	气瓶	第一次	<10	<10
			第二次	<10	<10
			第三次	<10	<10
			最高值	<10	<10

	氯化氢	吸收液	第一次	ND(<0.05)	ND(<0.05)
			第二次	ND(<0.05)	ND(<0.05)
			第三次	ND(<0.05)	ND(<0.05)
			最高值	ND(<0.05)	ND(<0.05)
安吉艺术高级中学 9#	非甲烷总烃 (以碳计)	气袋	第一次	0.45	0.24
			第二次	0.40	0.26
			第三次	0.43	0.26
			最高值	0.45	0.26
	臭气浓度 (无量纲)	气瓶	第一次	<10	<10
			第二次	<10	<10
			第三次	<10	<10
			最高值	<10	<10
	氯化氢	吸收液	第一次	ND(<0.05)	ND(<0.05)
			第二次	ND(<0.05)	ND(<0.05)
			第三次	ND(<0.05)	ND(<0.05)
			最高值	ND(<0.05)	ND(<0.05)
厂区内 2 号车间 外 10#	非甲烷总烃 (以碳计)	气袋	第一次	1.26	1.32
			第二次	1.29	1.35
			第三次	1.25	1.33
			最高值	1.29	1.35
厂区内 5 号车间 外 11#	非甲烷总烃 (以碳计)	气袋	第一次	1.27	1.31
			第二次	1.26	1.32
			第三次	1.29	1.34
			最高值	1.29	1.34

4.2.3 排污许可执行报告编制情况

2022 年公司排污许可执行报告应编制 1 份，实际编制 1 份，为执行报告年度报告 1 份，总计 1 份。

4.3 固体废物产生和利用处置情况

企业固废分生产固废和生活固废。生产固废主要为收集的粉尘、板材边角料、油漆渣及包装桶、废活性炭以及员工生活垃圾。

表 6 固体废物产生与处置情况

类别	产生量			处置方式
	2020	2021	2022	

危废 (吨)	4.835	55.59	51.6525	委外处理
一般工业固废 (吨)	1.5846	1.4528	1.2694	委外处理
生活垃圾 (吨)	2491	2617	2364	委外处理

4.4 有毒有害物质排放信息

公司涉及的有毒有害气体主要为非甲烷总烃、氯化氢和颗粒物。公司制定了环境监测计划，定期对厂界的非甲烷总烃、氯化氢和颗粒物有毒有害气体进行监测，具体监测情况如下表所示。

表 7 有组织废气监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
废气处理设施进口	颗粒物	1 次/年	《工业涂装工序大气污染物排放标准》(GB315722015)表 2 中的大气污染物特别排放限值
废气处理设施进口	氯化氢	1 次/年	《工业涂装工序大气污染物排放标准》(GB315722015)表 2 中的大气污染物特别排放限值
废气处理设施进口	非甲烷总烃	1 次/年	《工业涂装工序大气污染物排放标准》(GB315722015)表 2 中的大气污染物特别排放限值

表 8 无组织废气监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
厂界	非甲烷总烃	1 次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)无组织排放监控浓度限值
厂界	氯化氢	1 次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)无组织排放监控浓度限值
厂界	颗粒物	1 次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)无组织排放监控浓度限值

4.5 噪声防治情况

公司厂房位于工业区范围内，周边主要为工业企业。现有工程噪声源主要为风机运行时产生的噪声。通过选用低噪声设备，源头控制

噪声；加装隔声罩；对高噪声设备采用减振隔振措施降低噪声；加强设备的日常维修与保养，减少因设备老化增加的噪声；生产时关闭门窗，厂界环境噪声均能够达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的相应标准，区域声环境质量良好。

5 碳排放信息

公司尚未纳入碳排放权交易市场配额管理。

6 强制性清洁生产审核信息

公司不属于强制性清洁生产企业。

7 生态环境应急信息

7.1 生态环境应急信息

公司生态环境应急物资如下表所示。

表 9 环境应急资源清单

序号	器材名称	规格型号	存储地点
1	干粉灭火器	4kg	宿舍楼、食堂、各车间
2	消防栓	-	宿舍楼、各车间
3	线手套	-	五金仓库
4	橡胶手套	-	五金仓库
5	防砸鞋	-	五金仓库
6	防护服	-	五金仓库
7	防护眼罩	-	五金仓库
8	防毒口罩	-	五金仓库
9	防尘口罩	-	五金仓库
10	耳塞	-	五金仓库
10	应急药品箱	-	各车间、前台仓库

7.2 突发生态环境事件发生及处置情况

2022 年度，公司未发生突发环境事件。

8 生态环境违法信息

2022 年未发生生态环境违法行为，未受到生态环境行政处罚。

9 本年度临时报告信息

2022 年度，公司未发布临时报告。